



RiviTrade, s.r.o.
Křenická 2259
100 00 PRAHA 10
www.rivitrade.cz



TRADECC NV
Terbekehofdreef 50 - 52
B-2610 WILRIJK Belgium

TECHNICKÝ LIST MATERIÁLU

PC[®] 5800/ML

1. Popis

PC[®] 5800/ML je nearomatické tixotropní lepidlo, tvořené směsí neoprenové gumy a syntetických pryskyřicích.

2. Použití

PC[®] 5800/ML je ideální pro lepení PC[®] Bentonstrip bobtnajících pásků na většinu povrchů jako je beton, kov, dřevo, apod.

3. Vlastnosti

PC[®] 5800/ML má velice dobrou přilnavost pro lepení bobtnajících pásků na povrch.

4. Postup

Lepidlo se aplikuje na suchý, nezaolejovaný a od prachu očištěný povrch. Pro větší pevnost spojení je nutné bobtnající pásky PC[®] Bentonstrip přitlačit rukou na lepidlem natřenou plochu.

5. Spotřeba

+/- 50 g/ml na jeden metr bobtnajícího pásku.

6. Technická data

Vzhled:	žlutá lepkavá pasta
Chování:	pasta je tixotropní (nestéká)

7. Balení

Nádoba o objemu 1 litr.

8. Doba skladování

- Doba skladování PC[®] 5800/ML v originálním balení je 6 měsíců.
- Skladovat v dobře uzavřené nádobě na suchém a nemrznoucím místě.

9. Čištění

Nezreagovaný PC[®] 5800/ML lze odstranit acetonem.

10. Bezpečnost

- Vyvarovat se kontaktu pryskyřice PC[®] 5800/ML s pokožkou a očima.
- Nosit ochranné brýle, rukavice a pracovní oděv.
- Lepidlo obsahuje těkavé složky, které jsou těžší než vzduch a v špatně větraných prostorách může při práci s lepidlem vzniknout výbušná směs.
- Další informace jsou obsaženy v Bezpečnostním listu materiálu.