



RiviTrade, s.r.o.
Křenická 2259
100 00 PRAHA 10
www.rivitrade.cz



TRADECC NV
Terbekehofdreef 50 - 52
B-2610 WILRIJK Belgium

TECHNICKÝ LIST MATERIÁLU

PC[®] 5900

1. Popis

PC[®] 5900 je směs organických dipolárních a nedipolárních rozpouštědel.

2. Použití

PC[®] 5900 je vhodný pro:

- čištění nástrojů přicházejících do styku s epoxidy (injektažních a stříkacích zařízení)
- navlhčení pracovního náradí a zařízení používaných pro práce s epoxidovými maltami (plastbetony) (jako separační povlak)

3. Vlastnosti

- Směs rozpouštědel s enormním odpařováním, takže může být užito jako anti adhézní pomůcka nástrojů a zařízení v průběhu zpracovávání produktů s obsahem epoxi.
- Rozpouští nevytvrzenou epoxidovou pryskyřici.

4. Zpracování

- Nevytvrzená epoxidová pryskyřice může být odstraněna (setřena) látkou navlhčenou v PC[®] 5900
- Čištěné předměty mohou být do PC[®] 5900 ponořeny až do úplného rozpuštění epoxidových zbytků. Už vytvrzená pryskyřice se nerozpustí.

5. Balení

PC[®] 5900 – standardní balení – 10 l.

6. Poznámky

- Jako většina rozpouštědel, je PC[®] 5900 hořlavý.
- Je nevyhnutelné používat ochranné pomůcky a pracovat v dobře větraných prostorách.
- Při vniknutí do očí vyplachovat min. 15 min proudem vlažné vody, pak vyhledat lékařskou pomoc.